



Technical Specifications / Fiche technique

Thermocouples type T , Kapton – Thermocouples

Révision/ Revision	Date	Objet Subject
1.0	7 septembre 2001	Initial release
1.1	23 March 2003	Modification : added english version,

Ecrit par / Wrote by:

Sorin Haias

23 March 2003

Référence document/ Reference of document :

QD-TS-21003

Approuvé par / Approved by:

Nom & Service / Name & Department	Date	Signature
Validation Sorin Haias	23 March 2003	
Quality Jacques Cosnier	23 March 2003	

Nombre total de pages / Pages: 2



North American Head Quarters: Lives International Groupe Inc.
1819, Boul Rene-Levesque Ouest, Suite 202 Montreal, PQ H3H 2P5
Tel: +1 514 281 0197 Fax: +1 514 289 9594

European Head Quarters: Lives International
3, rue Jules Guesde, F - 92300 Levallois Perret; France
Tel: +33 142 708 589 Fax: +33 142 708 744

www.lives-international.com lives@lives-international.com

Fiche Technique / Technical Specifications – Kapton type T Thermocouples

Produit / Product:	Thermocouples kapton
Fabricant / Manufacturer :	Lives International
Référence produit / Reference :	K – 24 – 2 – 513 – (nombre/number) – (longueur/length)
Matériel / Material:	Kapton
Type / Type:	T (cuivre – constantin / copper - constantin)
Diamètre / Diameter :	24 ga
Température max. / Max Temperature:	427 °C
Précision / Accuracy:	special limits - ± 0,40°C @ -100°C - ± 0,25°C @ 121°C - ± 0,40°C @ 300°C
Longueur / Length:	sur demande, à préciser dans la référence les deux derniers chiffres (par défaut = 10 m) / custom, specify when ordering (by default lenth = 10 m (33 feet))
Embout / Welding :	soudure à l'argon / argon welded
Revêtement soudure / Welding Coat :	nu / none