



Technical Specifications / Fiche technique

Thermocouples type T , Teflon – with or without teflon tip / Thermocouples

Révision/ Revision	Date	Objet Subject
1.0	7 septembre 2001	Initial release
1.1	23 March 2003	Modification : added english version

Écrit par / Wrote by:
Sorin Haias 23 March 2003

Référence document/ Reference of document :
QD-TS-21003

<i>Approuvé par / Approved by:</i>		
Nom & Service / Name & Department	Date	Signature
Validation Sorin Haias	23 March 2003	
Quality Jacques Cosnier	23 March 2003	

Nombre total de pages / Pages: 2



North American Head Quarters: Lives International Groupe Inc.
1819, Boul Rene-Levesque Ouest, Suite 202 Montreal, PQ H3H 2P5
Tel: +1 514 281 0197 Fax: +1 514 289 9594

European Head Quarters: Lives International
3, rue Jules Guesde, F - 92300 Levallois Perret; France
Tel: +33 142 708 589 Fax: +33 142 708 744

www.lives-international.com lives@lives-international.com

Fiche Technique / Technical Specifications – Teflon type T Thermocouples

Produit / Product:	Thermocouples teflon
Fabricant / Manufacturer :	Lives International
Référence produit / Reference :	T – 24 – 2 – 508 – (nombre/number) – (longueur/length)
Matériel / Material:	Teflon
Type /Type:	T (cuivre – constantin / copper - constantin)
Diamètre / Diameter :	24 ga
Température max. / Max Temperature:	316 °C
Précision / Accuracy:	<ul style="list-style-type: none">- ± 0,40°C @ -100°C- ± 0,25°C @ 121°C
Longueur / Length:	sur demande, à préciser dans la référence les deux dernières chiffres (par défaut = 10 m) / custom, specify when ordering (by default length = 10 m (33 feet))
Embout / Welding :	soudure à l'argon / argon welded
Revêtement soudure / Welding coat :	gaine teflon avec double enveloppe teflon - colle : <ul style="list-style-type: none">- diamètre 3 mm, restreint à 0 mm après montage- longueur : entre 10 et 25 mm après montage sur la soudure teflon tip, double envelope, <ul style="list-style-type: none">- initial diameter : 3 mm to 0 mm after welding- length: 10 to 25 mm